



Schell Unterputz-Dusche LINUS BASIC D-C-V CVD, vorgem. Wasser, edelstahl, 019212899



211,09 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Schell
Bestell-Nr.: SE019212899



Schell Unterputz-Dusche LINUS BASIC D-C-V CVD, vorgem. Wasser, edelstahl, 019212899 von Schell für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

SCHELL Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-V, Vorgemischtes Wasser, Frontplatte, IP65 (CVD-Touch-Elektronik), Frontplatte Edelstahl gebürstet, 019212899

Duscharmaturen für starke Anforderungen

Gerade in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen müssen Duscharmaturen robust, hygienisch und funktional sein – wie die von SCHELL. Dank der wassersparenden Technologien sind sie zudem perfekt für eine nachhaltige Senkung des Wasserverbrauchs. Die elektronischen Duscharmaturen punkten mit der Option zu Stagnationsspülungen, einer wichtigen Komponente, um den Erhalt der Wassergüte zu unterstützen.

Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-V

Vorgemischtes Wasser

Für Unterputz-Masterbox WBD-E-V. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellungsmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungszeit (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungszeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellungsmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Werkstoff: Betätigungsplatte Messing; Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Betätigungsplatte chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 190 mm x H 190 mm x T 3 mm
- Schutzart: IP65 (CVD-Touch-Elektronik)

