



Schell Unterputz-Dusche LINUS D-C-M CVD, Mischw., o. Stromversorgung, chrom, 019190699



410,14 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Schell

Bestell-Nr.: SE019190699



Schell Unterputz-Dusche LINUS D-C-M CVD, Mischw., o. Stromversorgung, chrom, 019190699 von Schell für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

SCHELL Unterputz-Dusche LINUS D-C-M, Mischwasser, Frontplatte, IP65 (CVD-Touch-Elektronik), Frontplatte chrom, 019190699

Duscharmaturen für starke Anforderungen

Gerade in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen müssen Duscharmaturen robust, hygienisch und funktional sein – wie die von SCHELL. Dank der wassersparenden Technologien sind sie zudem perfekt für eine nachhaltige Senkung des Wasserverbrauchs. Die elektronischen Duscharmaturen punkten mit der Option zu Stagnationsspülungen, einer wichtigen Komponente, um den Erhalt der Wassergüte zu unterstützen.

Unterputz-Dusche LINUS D-C-M

Mischwasser

Für Unterputz-Masterbox WBD-E-M. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte
 - Betätigungsknopf Mischwasser mit Überschubhülse
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- Montagerahmen
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Messing
- Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 180 mm x H 188 mm x T 11,5 mm

- Schutzart: IP65 (CVD-Touch-Elektronik)