

Schell WC-Modul MONTUS mit COMPACT II für wandhängende WC, 030760099



304,14 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Schell

Bestell-Nr.: SE030760099



Schell WC-Modul MONTUS mit COMPACT II für wandhängende WC, 030760099 von Schell für #price# bei neuesbad.de kaufen.

Kauf auf Rechnung

Individuelle Beratung

Mehrfach ausgezeichneter Shop

jetzt kaufen

SCHELL WC-Modul MONTUS, Typ COMPACT II, B 50 cm x H 115 cm, Rahmen pulverbeschichtet, 030760099

Installation leichtgemacht mit SCHELL Modulen

Ganz gleich wie die Einbausituation aussieht, SCHELL bietet die passenden Montageelemente zur Vorwand- und Unterputz-Installation. Die unterschiedlichen Module eint, dass sie nicht nur die Einhaltung der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, ermöglichen, sondern mit innovativen Details die Installation für die Fachkraft maximal erleichtern.

WC-Modul MONTUS

Typ COMPACT II

WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- WC-Modul
 - Rohrunterbrecher (DIN EN 12541)
 - Traverse mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II, mit Vorabsperrung und Putzdeckel, höhenverstellbar
 - Höhenverstellbares Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 20 cm mit Rutschhemmung
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Fließdruck: 1,2 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Spülstrom: 1,0 1,3 l/s
- Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS)
- Werkstoff: Rahmen Stahl; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet

- Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm - Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm

- Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm

- Anschluss Wasser: DN 20 G 3/4 AG (rechts)

- Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm

- Zertifikate: Belgaqua

Hinweis

- Verbauter Druckspüler mit Geräuschklasse I bei 100% Durchfluss.

Montagehinweis

- Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen WC-Steuerung vorsehen.
- In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen.
- Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.
- Notwendige Zuleitung DN 25