

## Schell WC-Modul MONTUS Flow H barrierefrei, mit Hygienespülung, SWS, 030370099



666,11 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Schell

Bestell-Nr.: SE030370099

Schell WC-Modul MONTUS Flow H barrierefrei, mit Hygienespülung, SWS, 030370099 von Schell für #price# bei neuesbad.de kaufen. 

Kauf auf Rechnung 

Individuelle Beratung 

Mehrfach ausgezeichneter Shop 

jetzt kaufen

SCHELL WC-Modul MONTUS Flow H, Typ CS 120, B 42 cm x H 115 cm, Rahmen pulverbeschichtet, 030370099

### Installation leichtgemacht mit SCHELL Modulen

Ganz gleich wie die Einbausituation aussieht, SCHELL bietet die passenden Montageelemente zur Vorwand- und Unterputz-Installation. Die unterschiedlichen Module eint, dass sie nicht nur die Einhaltung der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, ermöglichen, sondern mit innovativen Details die Installation für die Fachkraft maximal erleichtern.

## WC-Modul MONTUS Flow H

# **Typ CS 120**

WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für barrierefreie WC. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Integriertes Spülventil mit Ablauf über Spülrohr für zeitgesteuerte Stagnationsspülung. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

#### Lieferumfang

- WC-Modul
  - WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne
  - Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
  - Anschlusskabel 5000 mm
  - Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
  - Höhenverstellbare Sonderfüße 0 15 cm, selbsttragend
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PE-Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90 mm
- Leerrohr 5000 mm
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 210 mm)

### Technische Daten

- Werkstoff: Eckventil Messing konform TrinkwV; Rahmen Stahl

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 I, Hauptspülmenge 4/5/6/7 I einstellbar (6 I Werkseinstellung)
   Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS)
   Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 42 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (hinten) Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm