




Ideal Standard Brausethermostat Ceratherm S200 mit Ablage Silk Black, A7329XG

335,07 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISA7329XG



Ideal Standard Brausethermostat Ceratherm S200 mit Ablage Silk Black, A7329XG von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Ideal Standard Brausethermostat Ceratherm S200 mit Ablage Silk Black, A7329XG

Ein Highlight im Bad sind die beiden Duschsysteme Ceratherm S200 mit Glasablage und ergonomischer Bedienung von vorne. Die praktischen Drehknöpfe liegen immer im Blickfeld und lassen sich einfach verstellen. Auf der Glasablage finden Bade- und Duschutensilien ihren Platz. Technologisch ist Ceratherm S200 auf der Höhe der Zeit. Die thermostatische Regelung der Temperatur übernimmt die FirmaFlow Therm-Kartusche, welche sich durch kurze Reaktionszeiten und besonders langlebige Auslegung auszeichnet. Je nach Präferenz besteht die Wahl zwischen einem Modell mit rundem Steigrohr, Brauseschieber und Evo Jet Handbrause oder eckigem Steigrohr und Stabhandbrause mit Wandhalter. Ceratherm S200 ist eine exzellente Lösung, wenn im Duschbereich Design und Funktion eine perfekte Verbindung eingehen sollen.

Details:

- Serie: Ceratherm S200
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A7329XG
- Brausethermostat Aufputz DN 15
- Mit Ablage aus Sicherheitsglas
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Cool Body
- S-Anschlüsse (verstellbar)
- Griffe aus Metall
- ECO-Spartaste
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Temperatursperre: 40 °C
- Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz
- RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil (Druckentlastung größer 16 bar)
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111
- Gewicht: 3,246 kg
- Außenmaße (BxTxH): 314x150x75 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 23 l/min
- Farbe / Oberfläche: Silk Black