



## Ideal Standard Armaturen-Paket 01 Ceratherm Navigo Chrom, A7771AA



**625,74 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard

Bestell-Nr.: ISA7771AA



Ideal Standard Armaturen-Paket 01 Ceratherm Navigo Chrom, A7771AA von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

## Ideal Standard Armaturen-Paket 01 Ceratherm Navigo Chrom, A7771AA

Ceratherm Navigo erweitert das Duschvergnügen mit einer neuartigen Bedienung, bei der sich der Wasser?uss per Knopfdruck aktivieren und mittels Drehung regulieren lässt. In der Ausführung mit zwei Wasserkanälen auch unabhängig voneinander. Das ist Duschkomfort der Extraklasse. Ceratherm Navigo erweitert das Duschvergnügen mit einer neuartigen Bedienung, bei der sich der Wasser?uss per Knopfdruck aktivieren und mittels Drehung regulieren lässt. In der Ausführung mit zwei Wasserkanälen auch unabhängig voneinander. Das ist Duschkomfort der Extraklasse.

### Details:

- Serie: Ceratherm Navigo
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A7771AA
- Armaturen-Paket bestehend aus: A7296AA - Brausethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage
- zwei Entnahmestellen
- Rückflussverhinderer
- Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich)
- Griffe aus Metall
- Öffnen/Schließen per Knopfdruck, Volumenkontrolle durch Drehen (Navigo), gleichzeitiger Betrieb beider Kanäle möglich
- Rosette Ø 157 mm
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Temperatursperre: 40 °C
- DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 1111
- Für eine Verwendung als Badearmatur ist ein separater Rohrtrenner erforderlich
- Gewicht: 2,011 kg
- Außenmaße (BxTxH): 157x62x157 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom || A1000NU - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Unterputz-Einhebelmischer und Thermostate (inkl. Navigo) Bausatz 2
- Wandeinbau
- Vormontage im Rohbau
- Mit Putzschablone und Spülblock
- Anschlüsse G1/2

- DZR entzinkungsbeständig
- Einbautiefe 73-95 mm
- Höhenversteller 5-40 mm
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Gewicht: 0,986 kg
- Außenmaße (BxTxH): 158x78x158 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min
- Farbe / Oberfläche: Neutral || BC808AA - Wandanschlussbogen Unterputz
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Brauseschlauchanschluss G1/2
- Wandanschluss G1/2
- Gewicht: 0,306 kg
- Außenmaße (BxTxH): 64x60x64 mm
- Farbe / Oberfläche: Chrom || B2618AA - Handbrause-Set || Evo Handbrause
- 3-Funktion
- Strahlarten: Regen, Massage und sanfter Regen
- Navigo Druckknopfumschaltung
- EasyClean
- Anschluss G1/2 || Schwenkbarer Brausehalter || Brauseschlauch Idealflex 1750 mm
- Anschluss G1/2 || Gewicht: 0,625 kg
- Außenmaße (BxTxH): 110x330x269 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom || B0384MY - Regenbrause
- Ultra Slim
- Ø 250 mm
- Kugelgelenk
- EasyClean
- Anschluss G1/2
- Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen
- Gewicht: 1,195 kg
- Außenmaße (BxTxH): 250x53x250 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
- Farbe / Oberfläche: Edelstahl poliert || B9444AA - Wandanschluss
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,298 kg
- Außenmaße (BxTxH): 55x318x118 mm
- Farbe / Oberfläche: Chrom