



Ideal Standard Brausekombination Ceraplus Safe OX mit Thermostat Chrom, A7607AA



511,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISA7607AA

Ideal Standard Brausekombination Ceraplus Safe OX mit Thermostat Chrom, A7607AA von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Ideal Standard Brausekombination Ceraplus Safe OX mit Thermostat Chrom, A7607AA

Oberste Priorität bei der Entwicklung unserer Sanitärprodukte hat die Erfüllung der speziellen Anforderungen im Kranken- und Pflegebereich. Die Serie CeraPlus erfüllt souverän alle Vorgaben an Hygiene- und Infektionskontrolle, bietet maximale Sicherheit, eine hohe Produktqualität, sowie sparsamen Wasserverbrauch. Die Stand- und Wandarmaturen verfügen über einen selbst entleerenden, nickelfreien Auslauf. Drei verschiedene Griffhebelvarianten ermöglichen maximalen Bedienungskomfort. Die Bade- und Brausethermostate besitzen eine thermische Entkopplung und damit maximale Sicherheit vor einem überhitztem Armaturenkörper. Alle CeraPlus-Thermostate ermöglichen eine thermische Desinfektion, ohne Demontage des Griffes. Die große Modellvielfalt bietet für alle Einsatzzwecke eine optimale Lösung.

Details:

- Serie: Ceraplus Safe OX
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A7607AA
- Brausekombination mit Brausethermostat Aufputz DN 15
- Handbrause: 1-Funktion
- Ø 80 mm
- EasyClean
- Brausestange 600 mm
- Brausehalter verstellbar mit Stick-Drehknopf
- Höhenverstellbare Wandhalterung
- Brauseschlauch Idealflex 1750 mm
- Anschluss G1/2 || Brausethermostat Aufputz DN 15
- Mit Ablage aus Sicherheitsglas
- Geeignet für thermische Desinfektion
- Querstromfreie Wasserführung ermöglicht Verzicht auf Rückflussverhinderer in den Zuläufen
- DVGW-Eigensicher
- Cool Body
- S-Anschluss
- Griffe aus Metall
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 817, DIN EN 1111
- Gewicht: 6,100 kg
- Außenmaße (BxTxH): 240x140x83 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom

