




Ideal Standard Duschsystem Alu+ m.CTherm Brausethem. 2 Ablagen, 2F-HB und 2F-Kopfbrause Rose, BD583R

360,15 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISBD583RO



Ideal Standard Duschsystem Alu+ m.CTherm Brausethem. 2 Ablagen, 2F-HB und 2F-Kopfbrause Rose, BD583R von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Ideal Standard Duschsystem Alu+ mit Ceratherm Brausethermostat 2 Ablagen, 2 Funktions-Handbrause und 2 Funktions-Kopfbrause Rose, BD583RO

Alu+ ist eine ökologisch-nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Duschsystemen, denn die Serie ist frei von Chrom, Nickel und Blei. Sie wird hergestellt aus hochwertigem, zu 84 % recyceltem sowie recycelbarem Aluminium. Das ansprechende und funktionale Design ist in drei aufregenden Farben erhältlich: Silk Black, Silver und Rosé. Die sorgfältig ausgewählte Farbpalette, die auf Vorlieben von Kunden basiert – Silk Black und Silver wurden als die begehrtesten Farben identifiziert, Rosé als der häufigste Farbton – ermöglicht es, ein außergewöhnliches Badezimmer zu schaffen. Die Serie wird komplettiert durch Beauty Bars mit flexiblen Spiegeln, Ablagen und Handtuchstangen, sowie Cerafi ne O Badarmaturen und Idealrain Duschaccessoires.

Details:

- Serie: Alu+
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: BD583RO
- Duschsystem mit Brausethermostat Aufputz DN 15 || Regenbrause: 2-Funktion
- Ø 260 mm
- Strahlarten: sanfter Regen und Regen
- Drehschaltung
- Mit Kugelgelenk
- EasyClean || Handbrause: 2-Funktion
- Ø 100 mm
- Strahlarten: Massage und sanfter Regen
- Drehschaltung
- EasyClean || Wasserführende Brausestange
- Inklusive Wandbefestigung
- Brausehalter verstellbar mit Druckknopf
- 2 Ablagen (Einsatz herausnehmbar)
- Brausehalter und Ablagen lassen sich links / rechts individuell montieren || Brauseschlauch Idealflex 1750 mm
- Anschluss G1/2 || Brausethermostat Aufputz DN 15
- Armaturenkörper aus Aluminium, innenliegende Wasserführung aus Kunststoff
- Blei und Nickelfrei
- Rückflussverhinderer

- DVGW-Eigensicher
- Cool Body
- S-Anschlüsse (verstellbar)
- Griffe aus Kunststoff
- FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz
- RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil (Druckentlastung größer 16 bar)
- Umschaltung Handbrause / Regenbrause integriert
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111 || Gewicht: 6,920 kg
- Außenmaße (BxTxH): 356x501x1113 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 12/8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Rosé