



Ideal Standard Armaturenpaket Ceratherm T100 Badethermostat, Regenbrause, HB SilkBlack, A7671XG



673,36 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISA7671XG



Ideal Standard Armaturenpaket Ceratherm T100 Badethermostat, Regenbrause, HB SilkBlack, A7671XG von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Ideal Standard Armaturen-Paket, Badethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage, Wandanschlussbogen Unterputz, Brauseschlauch, Wandanschluss, Regenbrause, Handbrause, Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box Silk Black, A7671XG

Die neuen CeraTherm T Thermostate überzeugen durch wegweisende Technologie in Verbindung mit einem besonders schlanken Armaturenkörper. Die von Grund auf neu entwickelte FirmaFlow-Thermostatkartusche bietet kurze Reaktionszeiten und sichere Performance. Dank ihres kompakten Aufbaus verfügen alle CeraTherm T Thermostate über die Cool Body Technologie, die ein Aufheizen des Thermostatkörpers unterbindet. Die separat erhältliche Ablage zum Aufklipsen sorgt für zusätzlichen Stauraum. Besonders elegant sind auch die neuen CeraTherm T Duschsysteme aus dem Idealrain Programm.

Details:

- Serie: Ceratherm T100
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A7671XG
- Armaturen-Paket bestehend aus: A5814XG - Badethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage
- Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen
- Rückflussverhinderer
- Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich)
- Griff aus Metall
- Rosette Ø 163 mm
- Seitenventile zur Vorabsperrung
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Temperatursperre: 40 °C
- DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111
- Gewicht: 1,700 kg
- Außenmaße (BxTxH): 163x83x163 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min
- Farbe / Oberfläche: Silk Black || BC807XG - Wandanschlussbogen Unterputz
- Mit Brausehalter

- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Brauseschlauchanschluss G1/2
- Wandanschluss G1/2
- Gewicht: 0,187 kg
- Außenmaße (BxTxH): 57x78x57 mm
- Farbe / Oberfläche: Silk Black || BE175XG - Brauseschlauch
- Idealflex
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,331 kg
- Außenmaß (Breite): 1750 mm
- Farbe / Oberfläche: Silk Black || B9445XG - Wandanschluss
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,342 kg
- Außenmaße (BxTxH): 55x418x114 mm
- Farbe / Oberfläche: Silk Black || BD581XG - Regenbrause
- 2-Funktion
- Strahlarten: sanfter Regen und Regen
- Ø 260 mm
- Drehumschaltung
- Kugelgelenk
- EasyClean
- Anschluss G1/2
- Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen
- Gewicht: 1,290 kg
- Außenmaße (BxTxH): 260x91x260 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
- Farbe / Oberfläche: Silk Black || BD580XG - Handbrause
- 2-Funktion
- Strahlarten: Massage und sanfter Regen
- Ø 100 mm
- Drehumschaltung
- EasyClean
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,231 kg
- Außenmaße (BxTxH): 100x56x232 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Silk Black || A1000NU - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Unterputz-Einhebelmischer und Thermostate (inkl. Navigo)
- Bausatz 2
- Wandeinbau
- Vormontage im Rohbau
- Mit Putzschablone und Spülblock
- Anschlüsse G1/2
- DZR entzinkungsbeständig
- Einbautiefe 73-95 mm
- Höhenversteller 5-40 mm
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Gewicht: 0,986 kg
- Außenmaße (BxTxH): 158x78x158 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min
- Farbe / Oberfläche: Neutral