

Geberit Duofix Element f. WWC, 112cm m. Sigma



575,63 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: GE111375006

Geberit Duofix Element f. WWC, 112cm m. Sigma von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, für Stütz- und Haltegriffe

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten einteilig mit geschweißtem Spülrohr

Eigenschaften

- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs oder für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

Technische Eigenschaften

- Fließdruck (kPa) min. bis max.: 10-1000 kPa
- Wassertemperatur (°C) max.: 25 °C
- Spülmenge Werkseinstellung (I): 6 / 3 I
- Große Spülmenge Einstellbereich (I): 4 / 4,5 / 6 / 7,5 I
- Kleine Spülmenge Einstellbereich (I): 2-4 I
- Durchfluss bei 3 bar (I/min): 9,6 I/min
- Durchfluss bei 3 bar (l/s): 0,16 l/s
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 10 kPa
- Berechnungsdurchfluss (I/s): 0,09 I/s
- Werkstoff: Stahl
- Höhenverstellbar: Ja
- B / Breite (cm): 88 cm
- H / Höhe (cm): 112 cm
- T / Tiefe (cm): 17 cm

Zusätzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad Bauschutz für Serviceöffnung
- 4 Wandanker

- Anschlussset für WC, ø 90 mm
 Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
 Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
 Befestigungs- und Schutzmaterial