



## Geberit GIS Element f. WWC, 125cm, mit Sigma



**1355,56 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: GE461213002



Geberit GIS Element f. WWC, 125cm, mit Sigma von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

**Geberit GIS Element für Wand-WC, 125 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit HS50 Hygienespülung**

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Anschließen an Geberit Bus

### Eigenschaften

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Rückstausensor eingebaut
- Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauslösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
- Externer Temperatursensor anschließbar
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus
- Interner Volumenstromsensor anschließbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil
- Serviceöffnung mit integriertem Feuchtigkeitsschutz
- Intervallspülung Einstellbereich 1-7 Tage
- Intervallspülzeit Einstellbereich 10 sec.-10min.

### Technische Eigenschaften

- Schutzart: IP45
- Nennspannung (V AC): 230 V AC
- Betriebsspannung (V DC): 12 V DC
- Netzfrequenz (Hz): 50 Hz
- Leistungsaufnahme Stand-by (W): 1 W
- Fließdruck (kPa) - min. bis max.: 50–1000 kPa
- Kaltwassertemperatur (°C) - max.: 25 °C

- Warmwassertemperatur (°C) - max.: 70 °C
- Spülmenge Werkseinstellung für Spülkasten (l): 6 / 3 l
- Große Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten (l): 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten (l) - min. bis max.: 2–4 l
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,11 l/s
- Spülleistung pro Magnetventil (l/min): 4 l/min
- Intervallspülung Werkseinstellung (h): 72 h
- Intervallspülmenge Werkseinstellung (l): 3 l
- Spülvolumen pro Tag (l) und Magnetventil - max.: 40 l
- Spülintervall (h) - min.: 24 h
- Werkstoff: Stahl
- Höhenverstellbar: Ja
- B / Breite (cm): 42,4 cm
- H / Höhe (cm): 125 cm
- T / Tiefe (cm): 16,5 cm
- T1 / Tiefe (cm): 19,5 cm
- 2 Wasseranschlüsse
- Leistungsaufnahme (W): 7,2 W

#### **Zusätzlicher Lieferumfang**

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Steuereinheit
- Befestigungs- und Schutzmaterial