



## LAUFEN 3-Loch Waschtischmischer Unterputz Kartell LAUFEN Festauslauf Ausladung 175 mm chrom




**460,08 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: LAUFEN

Bestell-Nr.: LAH3123360041201



LAUFEN 3-Loch Waschtischmischer Unterputz Kartell LAUFEN Festauslauf Ausladung 175 mm chrom von LAUFEN für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

Der 3-Loch Unterputz-Waschtischmischer LAUFEN aus der Serie Kartell by Laufen ist für die Wandmontage ausgelegt und mit zweigriffiger, manueller Temperaturregelung sowie festem Auslauf mit 175 mm Ausladung in Chrom ausgeführt.

Design: Die Serie KARTELL LAUFEN wirkt modern und klar, in Chrom optisch ruhig und präzise. Zweigriffige Gestaltung und fester Auslauf zeichnen eine ausgewogene, lineare Anmutung.

Hygiene: Die verchromte Oberfläche lässt sich leicht reinigen. Das offene Mundstück kann unkompliziert gesäubert werden.

Nachhaltigkeit: Der Perlator unterstützt einen reduzierten Wasserverbrauch durch eine Durchflussmenge von 5,7 l/min (bei 3 bar). Die Geräuschkategorie I ( $\leq 20$  dB(A)) steht für einen leisen, energieeffizienten Betrieb.

Qualität: Der verchromte LAUFEN 3-Loch Unterputz-Waschtischmischer ist solide ausgeführt. Fester Auslauf und Perlator M16.5 PCA HC stehen für beständige Materialeigenschaften und langlebige Funktion.

Montage: Für Wandmontage als 3-Loch Unterputz-Ausführung vorgesehen. Vormontage-Rohbaukörper als empfohlenes Zubehör; ohne Rosetten/Abdeckplatte. Zweigriffige, manuelle Bedienung.

### Technische Spezifikationen

- Werksartikelnummer: H3123360041201
- Modellnummer: H312336
- Serie: KARTELL LAUFEN
- Hersteller: LAUFEN
- Artikeltyp: 3-Loch Unterputz-Waschtischmischer
- Montage: Wand
- Grundfarbe: Chrom
- Oberfläche/Farbe: verchromt
- Auslauf: fest
- Ausladung: 175 mm
- Perlator: M16.5 PCA HC
- Durchflussmenge: 5,7 l/min (bei 3 bar)
- Max. Zapfkapazität: 5,7 l/min (bei 300 kPa)
- Geräuschkategorie: Gruppe I ( $\leq 20$  dB(A)) nach EN ISO 3822
- Schallwert-Gruppe: I/-
- Temperaturregelung: manuelle Bedienung
- Griffart: zweigriffig
- Niederdruckausführung: nein
- Rückflusssicherung nach EN 1717: ohne
- Mit Ablaufstopfen: nein
- Art der Ablaufgarnitur: sonstige
- Mit Rosetten/Abdeckplatte: nein
- Mundstück Wasserhahn: offen

- Mit Kettenöse: nein
- Mit Kette: nein
- Gewicht: 1,5 kg
- Empfohlenes Zubehör: Vormontage Rohbaukörper
- Zubehör-Artikelnummer: H3769820001001