




Hansa Waschtisch Elektronik-Temperier-Wand- Batterie Hansaconcerto 6445, verchromt



437,80 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA64452201

Hansa Waschtisch Elektronik-Temperier-Wand- Batterie Hansaconcerto 6445, verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Waschtisch Elektronik-Temperier-Wand- Batterie Hansaconcerto 6445, verchromt

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Berührungslos, Batteriebetrieb
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler
Verbindung: S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung
Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslaufprofil, gezogen
Mechanische Teile: Pressostatkartusche zur Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
Spezielle Eigenschaften: Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 2 s +
1 s
Hygienespülung: off (off/24/48/72 h)
Automatische Spülung Dauer: 30 s
Max. Fließdauer: 2 min
Öffnungsdistanz: 0-5 cm
Operating distance: 100-400 mm (400/500 mm)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

Elektronische Attribute:

Batterie: Lithium 2CR5 6 V

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/30/EU , 2011/65/EU
EN Standard: EN 15091
Geräuschkategorie: I (ISO 3822)
Schutzklasse: IP 55

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 250 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 360
Material: Messing
Betriebsspannung: 6 V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Installationsabstand: cc150 +
15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 2.066 kg
Verpackungsmaße: 295 x 180 x 115