Hansa Spültisch-Elektronik-Einlochbatterie Hansafit Hybrid 6523 verchromt



594,23 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hansa
Bestell-Nr.: HA65232213

Hansa Spültisch-Elektronik-Einlochbatterie Hansafit Hybrid 6523 verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Hansa Spültisch-Elektronik-Einlochbatterie Hansafit Hybrid 6523 verchromt

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Küchenarmatur
Einbauart: Standmontage
Technisches Merkmal: Hybrid,Steckernetzteil
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADEStrahlregler, CACHE Strahlregler, ohneMundstück direkt in denArmaturenauslauf geschraubt
Verbindung: Anschluss über flexibleDruckschläuche
Montage: 1-Loch
Hebel/Bediengrifftyp:Zweihandbedienhebel/Griffe, Easy-GripBedienhebel
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf,Anschlag herausnehmbar
Mechanische Teile: Oberteil mitkeramischen Dichtscheiben zurWassermengeneinstellung für einenAbgang, Mischventil zur manuellenTemperatureinstellung, Schmutzfilter
Elektronisches Teil: PSD-Sensor mitAutofocus, Magnetventil,Kontrolleinheit, Inklusive Netzteil,Signalleuchten
Spezielle Eigenschaften:Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR),Messing in Trinkwasserkontakt enthältweniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohneNickelbeschichtung,Softwareeinstellungen per Tastenveränderbar
Zusätzlich Eigenschaften: Armatur istGGT geprüft Benutzertest SEHR GUT

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 4 s (2/4/8/10/20 s)
Hygienespülung: off (off/12/24/48/72h)
Automatische Spülung Dauer: 30 s(10/30/60/120/180 s)
Max. Fließdauer: 40 s(10/40/60/120/180 s)
Operating distance: 0-40 mm

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

Elektronische Attribute:

Elektrischer Anschluß: 230 / 5 V

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/30/EU , 2014/35/EU, 2011/65/EU
Geräuschklasse: I (ISO 3822)
Schutzklasse: IP 54 / transformer IP20

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 193 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (80/ 60)
Material: Messing/Verbungwerkstoff
Betriebsspannung: 5 V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 3.63 kg
Verpackungsmaße: 460 x 300 x 130