

Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamix 0116, verchromt



174,18 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA01162283

Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamix 0116, verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamix 0116, verchromt

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: PCA konstanteDurchflussleistung unabhängig vomFließdruck

Verbindung: Anschluss über flexibleDruckschläuche

Montage: 1-Loch

 $Hebel/Bediengriff typ: Einhand bedienhebel/Griff,\ Hebel\ mit W+K-Kennzeichnung$

Auslaufart: Feststehender Auslauf

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten) Mechanische Teile: HANSAECO 4.8Steuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen

undTemperatureinstellung. Wasserbremsebei ca. 60% Wassermenge

 $Spezielle\ Eigenschaften: Armaturenk\"{o}rper\ ausentzinkungsbest\"{a}ndigem\ Messing\ (DZR), Rapid-Montagesystem$

Nicht im Lieferumfang: OhneAblaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Fliesseigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 4,20l/min

Durchfluss bei 300 kPa(Durchflussbegrenzer): 7,80 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817 Geräuschklasse: I (ISO 3822)ZULASSUNGEN: DVGW: NW-6506BU0493

KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29886/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 127 mm
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +70C

Arbeitsdruck: 50 1000 kPa

Anschlussgröße: G3/8 Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 1.7 kg Verpackungsmaße: 542 x 196 x 77