
Hansa Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie Hansamix S-Anschl. absp. 0169 chrom





277,75 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hansa
Bestell-Nr.: HA01692283

Hansa Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie Hansamix S-Anschl. absp. 0169 chrom von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Hansa Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie Hansamix S-Anschl. absp. 0169 chrom

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Keller
/Mehrzweckraum Armatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Einhebelmischer
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: KristallklarerLaminarstrahl
Verbindung: S-Anschlüsse, mitintegrierter Vorabsperrung,Schalldämpfer
Hebel/Bediengrifftyp:Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mitW+K-Kennzeichnung
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf,gegossen
Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mechanische Teile: HANSAECO 4.8Steuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen
undTemperatureinstellung. Wasserbremsebei ca. 60% Wassermenge
Spezielle Eigenschaften:Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Fliesseigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 6,00l/min
Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817
Geräuschklasse: I (ISO 3822)ZULASSUNGEN:
DVGW: NW-6506BU0493
KIWA: K6116/08
ABP: PA-IX 29302/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 311 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (0)
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +80C
Arbeitsdruck: 50
1000 kPa
Installationsabstand: cc150 +
20 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 3.638 kg
Verpackungsmaße: 345 x 218 x 202