

Hansa Waschtisch Wandbatterie Hansamedipro 0256 Objektsicherheitshebel, verchromt



347,14 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA02562202

Hansa Waschtisch Wandbatterie Hansamedipro 0256 Objektsicherheitshebel, verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Hansa Waschtisch Wandbatterie Hansamedipro 0256 Objektsicherheitshebel, verchromt

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Wandmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: KristallklarerLaminarstrahl

Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Rosetten 3-fachabgedichtet Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mitW+K-Kennzeichnung, Sicherheitshebel

Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar

Mechanische Teile: 3.5 classicSteuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen

und Temperature in stellung

 $Spezielle\ Eigenschaften: Armaturenk\"{o}rper\ ausentzinkungsbest\"{a}ndigem\ Messing\ (DZR), Messing\ in\ Trinkwasserkontakt\ enth\"{a}ltweniger\ als\ 0,3\%\ Blei,$

Wasserwege ohneNickelbeschichtung

Zusätzlich Eigenschaften: Sicherheitssteuerpatrone mit Bedienungauf einer Ebene

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa(Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Geräuschklasse: I (ISO 3822)ZULASSUNGEN:

DVGW: NW-6506CR0028 ABP: PA-IX 29894/IO

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15

Ausladung: 246 mm Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (0) Material: Messing Heißwasserversorgung: max. +80C

Arbeitsdruck: 50 1000 kPa

Installationsabstand: cc150 + 10 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 3.881 kg Verpackungsmaße: 278 x 218 x 202