



Hansa Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie Hansasigna S-Anschl. absp. 0257 verchr.




326,31 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA02572203



Hansa Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie Hansasigna S-Anschl. absp. 0257 verchr. von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie Hansasigna S-Anschl. absp. 0257 verchr.

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Einhebelmischer
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Rosetten 3-fach abgedichtet
Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mechanische Teile: 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817
Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:
DVGW: NW-6506CR0028
ABP: PA-IX 29893/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15

Ausladung: 311 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (0)
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +80C
Arbeitsdruck: 50
1000 kPa
Installationsabstand: cc150 +
10 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 2.25 kg
Verpackungsmaße: 345 x 218 x 202