



Hansa Wasch-/Spültisch Thermostat Wandbatt. Hansacare 0830 Ausladung 250 mm, chrom




380,43 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA08302201



Hansa Wasch-/Spültisch Thermostat Wandbatt. Hansacare 0830 Ausladung 250 mm, chrom von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Wasch-/Spültisch Thermostat Wandbatt. Hansacare 0830 Ausladung 250 mm, chrom

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Wandmontage

Technisches Merkmal: Thermostat

Oberfläche: Chrom

BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Rosetten 3-fach abgedichtet

Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung

Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar

Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmendes Armaturengehäuses

Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich

Zusätzlich Eigenschaften: Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36-44)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111 ZULASSUNGEN:

DVGW: NW-6509 CR0103

ABP: PA-IX 29958/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15

Ausladung: 259 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 120
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +80C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Installationsabstand: cc150 +
10 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 3.54 kg
Verpackungsmaße: 430 x 215 x 191