
Ideal Standard Wand-Waschtischarmatur TONIC II, 5 l/min., A6334AA Ausladung 180mm





221,31 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISA6334AA

Ideal Standard Wand-Waschtischarmatur TONIC II, 5 l/min., A6334AA Ausladung 180mm von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Ideal Standard Wand-Waschtisch-Armatur Unterputz Tonic II, 5 l/min., Bausatz 2, Ros.193x83mm, Ausladung 180mm, Chrom

Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf, Ausladung 180 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/Min.. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 15 +/- 10 Grad. Ohne Ablaufgarnitur. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel Mit rechteckiger Rosette aus Metall (193 x 83 mm). Alle sichtbaren Designteile. Kartusche Durchmesser 47 mm mit keramische Dichtscheiben. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) und Heißwasser - Temperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Oberfläche: Chrom
Gesamte Ausladung: 197 mm

Hersteller: Ideal Standard
Serie: Tonic II
Artikel-Nr.: A6334AA

Benötigtes Zubehör:
Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 49 - 66 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (A5948NU)

Optionales Zubehör (bitte separat bestellen):
Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm). (F960866NU)