Mepa Duschwannen-Set MR SF RE, 3S+ für Stahlduschwannen, 182123

222,83 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: MEPA
Bestell-Nr.: ME182123

Mepa Duschwannen-Set MR SF RE, 3S+ für Stahlduschwannen, 182123 von MEPA für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

MEPA Duschwannen-Set MR SF RE 3S+ Universal

Artikelbeschreibung

MEPA Duschwannen-Set MR SF RE 3S+ Universal

Verwendungszweck

Set zum schalldämmenden Einbau von flachen rechteckigen Duschwannen aus Stahl, Acryl,Mineralguss
für Duschwannen aus Stahl und Mineralguss von 700x700 mm bis 1200x1200 mm
für Duschwannen aus Acryl mit glattem Wannenranduntergrund von 700x700 mm bis 1000x1000 mm
der Montagerahmen Universal ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet

Eigenschaften

nachgewiesener Schallschutz per Schallgutachten für Stahl &, Mineralguss
erfüllt die Anforderung zum Schallschutz nach DIN 4109, VDI 4100
für Duschwannen von 700x700 mm bis 1200x1200 mm
höhenverstellbar von 70 mm bis 195 mm
mit Zubehör höhenverstellbar von 55 mm bis 235 mm
ADS (Anti-Dreh &, Schallschutz-System)
schallgedämmte Wannenrandabstützung
Wannenrandabdichtung nach DIN 18534

Lieferumfang

1 Montagerahmen (8 höhenverstellbare Schraubfüße, 1 EasyLift, 1 Ecktraverse 4 Bodenlaschen, Befestigungsmaterial 8 Adapterhülsen (25 mm Erhöhung) 8 Adapterhülsen (50 mm Erhöhung))
9 ADS-Kappen mit Sylomerunterlage
1 Rolle Aquaproof (Länge 4,00 m Butyldichtband, beidseitig klebend)
1 Rolle Schalldämmstreifen (Länge 4,00 m)
1 Rolle Fliesentrennstreifen (Länge 4,00 m, selbstklebend)
Anti-Dröhn-Matten 6 Mattenzuschnitte (Bitumenfolie ca. 8 kg/m2, einseitig mit Polyäthylen kaschiert, selbstklebend)

passendes Zubehör (bitte separat bestellen)

mit Zubehör (Art.Nr. 150198) Höhenverstellung auf 55 mm reduzierbar
mit Zubehör (Art.Nr. 150171) Höhenverstellung auf 235 mm erweiterbar
mit Zubehör (Art.Nr. 150197) erweiterbar für Einbausituationen mit einem an der Wand verlaufenden Ablaufrohr
Schallschutzset (Art.-Nr. 150263)

Verwendungshinweis:

bei Mineralgusswannen muss gewährleistet sein, dass alle 60 cm ein tragender Auflagepunkt vorhanden ist. Wannen mit nicht tragenden Verrippungen sind nicht geeignet. Die Wanne muss vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigegeben sein.
Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu überprüfen.