



Kermi Badheizkörper Icaro BH1866x58x400mm QN590, weiß, links, CRV1A1800402XXK




1004,76 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KICRV1A1800402XXK



Kermi Badheizkörper Icaro BH1866x58x400mm QN590, weiß, links, CRV1A1800402XXK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

- Kermi Icaro
- Designheizkörper mit auf die
- Wärmeleistung abgestimmten,
- verstellbarem Ventileinsatz. Der
- kv-Wert ist werkseitig voreingestellt
- und auf die Wärmeleistung abgestimmt.
- Mit schlangenartig gebogenen Rundrohren
- Durchmesser 20 mm zur seitlichen
- Handtuchaufhängung. Rohrdurchmesser
- Sammelrohr 40 mm. Kreuzloch geschweißt,
- ohne sichtbare Schweißnähte.
- Die Befestigung erfolgt an der
- Rückseite des Sammelrohres. Ausrichtung
- horizontal, vertikal und im Wandabstand
- möglich. Befestigung und
- Anschlusssituation durch Blenden
- verdeckt. Sichtteile des Zubehörs in
- Heizkörperfarbe.
- Montagefertig in Karton verpackt und in
- Folie eingeschweißt.
- Geprüft nach DIN EN 442. Ausgezeichnet
- mit dem RAL-Gütezeichen.
- Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
- Aufpreis antimikrobielle Beschichtung,
- Sanitärfarben, Sondereditionen oder
- RAL-Farben laut Heizkörper-Farbkonzept.
- Verchromte Ausführung nicht für Räume
- mit aggressiver/feuchter Atmosphäre
- geeignet. Badezimmer, Küchen usw.,
- sowie Plätze außerhalb des
- Sprühbereiches von Duschen, Toiletten,
- ... sind dabei nicht als Räume mit
- aggressiver/feuchter Atmosphäre zu
- verstehen.
- Anschlüsse: 2 x G 3/4" Außengewinde
- nach hinten, nach DIN V 3838.
- Entlüftung: G 1/2" Innengewinde nach
- oben durch Abschlusskappe verdeckt
- Thermostatkopfgevinde: M 30 x 1,5 mm,
- Schließmaß Ventileinsatz 11,8 mm
- Nabenabstand: 50 mm Anschluss
- Lackierung: Zweischichtlackierung gem.

- DIN 55900, Grundierung (ETL),
- Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei
- auch im Heizbetrieb.
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Medium: Heißwasser bis 100 Grad C
- Lieferumfang: Befestigungsset,
- Thermostatkopf, Anschlussverschraubung