



Kermi Badheizkörper Casteo-D BH1259x30x750mm QN774, weiß, links, Nabenabst. 500, CTN1D1200752LXK




760,93 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KICTN1D1200752LXK



Kermi Badheizkörper Casteo-D BH1259x30x750mm QN774, weiß, links, Nabenabst. 500, CTN1D1200752LXK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

- Kermi Casteo-D Designheizkörper mit
- seitlichen Anschlüssen links oder
- rechts zum Austausch von DIN-Raditoren
- und Kermi Flachheizkörpern.
- Mit waagrechten Flachrohren 77 x 10 mm
- und U-förmigem Rahmen aus
- Quadratprofilen 30 x 28 mm. Ohne
- sichtbare Schweißnähte. Zwischen den
- Rohren große Abstände zur
- Handtuchaufhängung.
- Die Befestigung erfolgt an der
- Rückseite der Sammelrohre. Das
- beige packte Befestigungsset entspricht
- der VDI 6036, Anforderungsklasse 1 und
- 2. Anforderungsklasse 3 auf Anfrage
- möglich. Bauelement ist der Wandbaustoff
- auf ausreichende Tragfähigkeit zu
- prüfen.
- Ausrichtung horizontal, vertikal und im
- Wandabstand möglich. Sichtteile des
- Zubehörs in Heizkörperfarbe.
- Montagefertig in Karton verpackt und in
- Folie eingeschweißt.
- Geprüft nach DIN EN 442. Die
- Bauausführung entspricht den ehemaligen
- BAGUV-Richtlinien. Ausgezeichnet mit
- dem RAL-Gütezeichen.
- Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
- Aufpreis antimikrobielle Beschichtung,
- Sanitärfarben, Sondereditionen oder
- RAL-Farben laut Heizkörper-Farbkonzept.
- Anschlüsse 2 x G 1/2" Innengewinde
- seitlich am linken oder rechten
- Sammelrohr,
- 2 x G 1/2" Innengewinde nach unten
- Entlüftung: G 1/4" Innengewinde nach
- hinten
- Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
- DIN 55900,
- Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
- (EPS), emissionsfrei auch im

- Heizbetrieb.
- Betriebsdruck: max. 4 bar
- Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
- Lieferumfang: Befestigungsset