

## Hansa Einhand-Wannen-Batterie für Wandaufbau Hansapolo 5144 chrom, 51442193



129,47 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA51442193

Hansa Einhand-Wannen-Batterie für Wandaufbau Hansapolo 5144 chrom, 51442193 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

### Hansa Einhand-Wannen-Batterie für Wandaufbau Hansapolo 5144 chrom, 51442193

#### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Wannen undBrausearmatur Einbauart: Wandmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler

Verbindung: S-Anschlüsse

 $Hebel/Bedien griff typ: Einhand bedien hebel/Griff,\ Hebel\ mit W+K-Kennzeichnung$ 

Auslaufart: Feststehender Auslauf

Umstellerart: Zugumsteller, Automatische Rückstellung

 $Temperature instellungen: Temperaturbe grenzer, \ Heiß wassersperre einstellbar \ (im \ Liefer umfang \ enthalten)$ 

Mechanische Teile: 3.5 classicSteuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen

undTemperatureinstellung,Rückflussverhinderer

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR)

### Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 20,40 l/min /19,20 l/min

#### Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Geräuschklasse: I(ISO 3822)ZULASSUNGEN:

DVGW: NW-6506BP0361 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29208/IDB

### Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15 Ausladung: 157 mm Material: Messing Heißwasserversorgung: max. +80C

Arbeitsdruck: 50 1000 kPa

Anschlussgröße: G3/4 Installationsabstand: CC150 +

15 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

# Logistik:

Bruttogewicht: 2.068 kg Verpackungsmaße: 210 x 176 x 162