




Hansa Spültischarmatur , Hansamix 0115, Absperrventil, verchromt, 01152283



265,77 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA01152283

Hansa Spültischarmatur , Hansamix 0115, Absperrventil, verchromt, 01152283 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung
☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Spültischarmatur , Hansamix 0115, Absperrventil, verchromt, 01152283

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Küchenarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Spülmaschinenventil

Oberfläche: Chrom

BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler

Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche

Montage: 1-Loch

Hebel/Bediengriff: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung

Spülmaschinenventil: Geräteabsperrventil, mechanisch

Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, gegossen

Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Mechanische Teile: HANSAECO 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen

und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Fließeigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 6,00 l/min

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:

ABP: PA-IX 29662/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 203 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 150
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 50
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 4.04 kg
Verpackungsmaße: 620 x 330 x 90