

Hansa Spültischarmatur Hansamix 0136 herausziehbare, Brause Niederdruck chrom, 01361183



355,23 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA01361183



Hansa Spültischarmatur Hansamix 0136 herausziehbare, Brause Niederdruck chrom, 01361183 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Hansa Spültischarmatur Hansamix 0136 herausziehbare, Brause Niederdruck chrom, 01361183

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Küchenarmatur Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter

Oberfläche: Chrom

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: KristallklarerLaminarstrahl Verbindung: Anschluss über Kupferrohre

Montage: 1-Loch

Hebel/Bediengrifftyp:Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mitW+K-Kennzeichnung

Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Ausziehbarer Auslauf

Duschteile: Brauseschlauch (1400 mm) Anzahl der Strahlarten: 2-strahlig

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Mechanische Teile: 4.8 classicSteuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen

undTemperatureinstellung,Rückflussverhinderer

 $Spezielle\ Eigenschaften: Armaturenk\"{o}rper\ ausentzinkungsbest\"{a}ndigem\ Messing\ (DZR), Messing\ in\ Trinkwasserkontakt\ enth\"{a}ltweniger\ als\ 0,3\%\ Blei,$

Wasserwege ohneNickelbeschichtung

Zusätzlich Eigenschaften: Eigensichergegen Rückfließen im häuslichenGebrauch (nach DIN EN 1717)

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817, EN 1112, EN 1113

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15 Ausladung: 235 mm

Schwenkbereich des Auslaufs: 140

Material: Messing

Heißwasserversorgung: max. +80C

Arbeitsdruck: 50

500 kPa Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 3.72 kg Verpackungsmaße: 760 x 328 x 88