Hansa Spültischarmatur , Hansapinto 4518, Ausziehbrause verchromt, 45182283



261,88 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hansa
Bestell-Nr.: HA45182283

Hansa Spültischarmatur , Hansapinto 4518, Ausziehbrause verchromt, 45182283 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Hansa Spültischarmatur , Hansapinto 4518, Ausziehbrause verchromt, 45182283

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Küchenarmatur
Einbauart: Standmontage
Technisches Merkmal: Einhebelmischer
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Verbindung: Anschluss über flexibleDruckschläuche
Montage: 1-Loch
Hebel/Bediengrifftyp:Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mitW+K-Kennzeichnung
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf,Ausziehbarer Auslauf, Anschlagherausnehmbar
Anzahl der Strahlarten: 2-strahlig
Handbrausen Typ: Ausziehbrause
Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mechanische Teile: 4.0 Steuerpatronemit keramischen Dichtscheiben zurWassermengen
und Temperatureinstellung
Spezielle Eigenschaften:Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR),HANSA 3S-Installation: System fürsichere und schnelle Montage
Zusätzlich Eigenschaften: Eigensichergegen Rückfließen im häuslichenGebrauch (nach DIN EN 1717)

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 9,60 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817
Geräuschklasse: I (ISO 3822) Oras lab.ZULASSUNGEN:
DVGW: DW-6506CS0561
ABP: P-IX 29695/IBO

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 231 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (80/ 40)
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 50
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 2.7 kg
Verpackungsmaße: 754 x 334 x 63