

# Hansa Waschtisch-Elektronik-Wand-Batterie, Hansaelectra 6446, Batterie, verchr., 64462201



448,32 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA64462201

Hansa Waschtisch-Elektronik-Wand-Batterie, Hansaelectra 6446, Batterie, verchr., 64462201 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

### Hansa Waschtisch-Elektronik-Wand-Batterie, Hansaelectra 6446, Batterie, verchr., 64462201

#### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Wandmontage

Technisches Merkmal: Berührungslos,Batteriebetrieb

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler

Verbindung: S-Anschlüsse, mitintegrierter Vorabsperrung

Hebel/Bediengrifftyp:Temperatureinstellgriff

Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslaufprofil, gezogen

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer

 $Me chanische \ Teile: Pressostat kartusche \ zur Temperature instellung, Rückflussverhinderer, \ Schmutz filter \ Schmutz f$ 

Elektronisches Teil: PSD-Sensor mitAutofocus, Magnetventil,Batterie-Leer-Anzeige Spezielle Eigenschaften:Softwareeinstellungen perMagnetschlüssel veränderbar

### SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 2 s +

1 s

Hygienespülung: off (off/24/48/72 h) Automatische Spülung Dauer: 30 s

Max. Fließdauer: 2 min Öffnungsdistanz: 0-5 cm

Operating distance: 100-400 mm(400/500 mm)

#### Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa(Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

# Elektronische Attribute:

Batterie: Lithium 2CR5 6 V

## Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/30/EU , 2011/65/EU

EN Standard: EN 15091 Schutzklasse: IP 55

# Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15 Ausladung: 150 mm

Schwenkbereich des Auslaufs: 360

Material: Messing Betriebsspannung: 6 V

Heißwasserversorgung: max. +70C

Arbeitsdruck: 100 1000 kPa

Installationsabstand: cc150 +

15 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

## Logistik:

Bruttogewicht: 2.018 kg Verpackungsmaße: 295 x 180 x 115