



Hansa berührungsfreies Duschpaneel mit, Thermostat Hansaelectra 6415 verchromt, 64152200



867,49 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa
Bestell-Nr.: HA64152200

Hansa berührungsfreies Duschpaneel mit, Thermostat Hansaelectra 6415 verchromt, 64152200 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Hansa berührungsfreies Duschpaneel mit, Thermostat Hansaelectra 6415 verchromt, 64152200

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Duschpaneel
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Berührungslos, Thermostat, Batteriebetrieb
Oberfläche: Aluminium/Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff
Duschteile: Kopfbrause
Temperatureinstellungen: Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
Mechanische Teile: Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
Spezielle Eigenschaften: Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 5 s
Hygienespülung: off (off/24/48/72 h)
Automatische Spülung Dauer: 30 s
Max. Fließdauer: 300 s (60/180/300/600 s)
Öffnungsdistanz: 0-5 cm
Operating distance: 100-600 mm (500/600 mm)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 11,70 l/min
Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 10,80 l/min

Elektronische Attribute:

Batterie: Lithium 2CR5 6 V

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/30/EU , 2011/65/EU
EN Standard: EN 1111 , EN 15091
Geräuschklasse: I (ISO 3822)
Schutzklasse: IP 55

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Kopfbrausengröße: 60 mm
Material: Aluminium
Betriebsspannung: 6 V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/4
Installationsabstand: CC150
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 8.94 kg
Verpackungsmaße: 1300 x 280 x 210