




Kermi Badheizkörper Duett-D BH 1188x74x934mm QN1597, weiß, Anschl. re., NA500, DUN2D1200902RXK



696,32 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KIDUN2D1200902RXK



Kermi Badheizkörper Duett-D BH 1188x74x934mm QN1597, weiß, Anschl. re., NA500, DUN2D1200902RXK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

- Kermi Duett-D
- Designheizkörper mit seitlichen
- Anschlüssen links oder rechts zum
- Austausch von DIN-Radiatoren und Kermi
- Flachheizkörpern.
- Mit waagrecht Rundrohren Durchmesser
- 20 mm und senkrechten Sammelrohren 74 x
- 33 mm als Trapezform. Ohne sichtbare
- Schweißnähte. Zwischen den Rohrböcken
- Abstände zur Handtuchaufhängung.
- Die Befestigung erfolgt an der hinteren
- Reihe der Rundrohre mittels Laschen.
- Ausrichtung horizontal und vertikal
- möglich. Sichtteile des Zube-hörs in
- Heizkörperfarbe.
- Montagefertig in Karton verpackt und in
- Folie eingeschweißt.
- Geprüft nach DIN EN 442. Die
- Bauausführung entspricht den ehemaligen
- BAGUV-Richtlinien. Ausgezeichnet mit
- dem RAL-Gütezeichen.
- Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
- Aufpreis antimikrobielle Beschichtung,
- Sanitärfarben, Sondereditionen oder
- RAL-Farben laut Heizkörper-Farbkonzept.
- Anschlüsse: 2 x G 1/2" Innengewinde
- seitlich am linken oder rechten
- Sammelrohr, 2 x G 1/2" Innengewinde
- nach unten
- Entlüftung: G 1/4" Innengewinde nach
- oben, links
- Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
- DIN 55900, Grundierung (ETL),
- Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei
- auch im Heizbetrieb.
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
- Lieferumfang: Befestigungsset