



Kermi Badheizkörper Ideos-V BH 1526x37x758mm QN772,GLS,WKS re. WEI,SK1, IDV11150075WDXK




1843,91 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KIIDV11150075WDXK



Kermi Badheizkörper Ideos-V BH 1526x37x758mm QN772,GLS,WKS re. WEI,SK1, IDV11150075WDXK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

- Kermi Ideos-V
- Designheizkörper im
- Elektro-Zusatzbetrieb, mit integrierter
- Ventilgarnitur und auf die
- Wärmeleistung abgestimmtem,
- verstellbarem Ventileinsatz. Der
- kv-Wert ist werkseitig voreingestellt
- und auf die Wärmeleistung abgestimmt.
- Aufgebaut aus kreuzförmigen
- Einzelelementen, welche an den Enden
- miteinander verbunden sind. Ohne
- sichtbare Schweißnähte.
- Die Befestigung erfolgt an der
- Rückseite des Heizkörpers. Ausrichtung
- horizontal, vertikal und im Wandabstand
- möglich. Sichtteile des Zubehörs in
- Heizkörperfarbe.
- Montagefertig in Karton verpackt und in
- Folie eingeschweißt.
- Geprüft nach DIN EN 442. Ausgezeichnet
- mit dem RAL-Gütezeichen.
- Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
- Aufpreis antimikrobielle Beschichtung,
- Sanitärfarben, Sondereditionen oder
- RAL-Farben laut Heizkörper-Farbkonzept.
- Anschlüsse: 2 x G 3/4" Außengewinde
- nach hinten, nach DIN V 3838.
- Entlüftung: G 1/4" Innengewinde nach
- hinten
- Thermostatkopfgewinde: M 30 x 1,5 mm,
- Schließmaß Ventileinsatz 11,8 mm
- Nabenabstand: 50 mm Anschluss
- Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
- DIN 55900, Grundierung (ETL),
- Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei
- auch im Heizbetrieb.
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Medium: Heißwasser bis 80 Grad C
- Betriebsbedingungen: Der
- Elektro-Heizeinsatz wird über das
- Bedien-/Wandanschlusselement an das 230

- V Wechselspannungsnetz angeschlossen.
- Lieferumfang: Befestigungsset,
- Thermostatkopf, Anschlussverschraubung,
- Elektro-Set