



Hansa Waschtisch-Armatur Hansadesigno 5179 2201 mit Batteriebetrieb verchromt, 51792201




413,69 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA51792201



Hansa Waschtisch-Armatur Hansadesigno 5179 2201 mit Batteriebetrieb verchromt, 51792201 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Waschtisch-Armatur Hansadesigno 5179 2201 mit Batteriebetrieb verchromt, 51792201

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur
Einbauart: Standmontage
Technisches Merkmal: Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth fähig
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CACHE Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
Montage: 1-Loch
Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff
Auslaufart: Feststehender Auslauf
Erweiterung: Push-Open-Ablaufgarnitur
Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mechanische Teile: Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
Spezielle Eigenschaften: HANSA3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Software-Settings per CONNECT App änderbar
Nicht im Lieferumfang: Ohne Zugstangenbohrung

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 3 s (1-20 s)
Hygienespülung: off (off/1-120 h)
Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer: 2 min (1-1800 s)
Operating distance: 20-130 mm (110/130/160 mm)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

Elektronische Attribute:

Batterie: Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version: 4.x

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN Standard: EN 15091
Geräuschkategorie: I (ISO 3822)
Schutzklasse: IP 55ZULASSUNGEN:
DVGW: CW-6514CR0161

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 138 mm
Material: Messing
Betriebsspannung: 6 V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 2.39 kg
Verpackungsmaße: 370 x 192 x 90