




Hansa Waschtisch-Armatur Hansadesigno 5179 2221 mit Netzbetrieb verchromt, 51792221



491,65 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa
Bestell-Nr.: HA51792221



Hansa Waschtisch-Armatur Hansadesigno 5179 2221 mit Netzbetrieb verchromt, 51792221 von Hansa für #price# bei [neuesbad.de](#) kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Hansa Waschtisch-Armatur Hansadesigno 5179 2221 mit Netzbetrieb verchromt, 51792221

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur
Einbauart: Standmontage
Technisches Merkmal: Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth fähig
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CACHE Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
Montage: 1-Loch
Hebel/Bediengriffotyp: Temperaturreinstellgriff
Auslaufart: Feststehender Auslauf
Erweiterung: Push-Open-Ablaufgarnitur
Temperaturreinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mechanische Teile: Mischventil zur manuellen Temperaturreinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, inklusive Netzteil
Spezielle Eigenschaften: HANSA3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Software-Settings per CONNECT App änderbar
Nicht im Lieferumfang: Ohne Zugstangenbohrung

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 3 s (1-20 s)
Hygienespülung: off (off/1-120 h)
Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer: 2 min (1-1800 s)
Operating distance: 20-130 mm (110/130/160 mm)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

Elektronische Attribute:

Elektrischer Anschluß: 230 / 9 V
Bluetooth version: 4.x

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN Standard: EN 15091
Geräuschklasse: I (ISO 3822)
Schutzklasse: IP 55 / transformer IP20ZULASSUNGEN:
DVGW: CW-6514CR0161

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 138 mm
Material: Messing
Betriebsspannung: 9/12 V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 2.353 kg
Verpackungsmaße: 370 x 192 x 90