Hansa Waschtisch-Armatur Hansadesigno 5194 2201 mit Batteriebetrieb verchromt, 51942201



716,25 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hansa
Bestell-Nr.: HA51942201

Hansa Waschtisch-Armatur Hansadesigno 5194 2201 mit Batteriebetrieb verchromt, 51942201 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Hansa Waschtisch-Armatur Hansadesigno 5194 2201 mit Batteriebetrieb verchromt, 51942201

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur
Einbauart: Standmontage
Technisches Merkmal: Berührungslos,Batteriebetrieb, Bluetooth fähig
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CACHE Strahlregler,ohne Mundstück direkt in denArmaturenauslauf geschraubt
Verbindung: Anschluss über flexibleDruckschläuche
Montage: 1-Loch
Hebel/Bediengrifftyp:Temperatureinstellgriff
Auslaufart: Feststehender Auslauf
Temperatureinstellungen:Heißwassersperre einstellbar (imLieferumfang enthalten)
Mechanische Teile: Mischventil zurmanuellen Temperatureinstellung,Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Elektronisches Teil: PSD-Sensor mitAutofocus, Magnetventil,Batterie-Leer-Anzeige
Spezielle Eigenschaften: HANSA3S-Installation: System für sichereund schnelle Montage, Softwaresettingsper CONNECT App änderbar
Nicht im Lieferumfang: OhneAblaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 3 s (1-20 s)
Hygienespülung: off (off/1-120 h)
Automatische Spülung Dauer: 30 s(1-1800 s)
Max. Fließdauer: 2 min (1
1800 s)
Operating distance: 20-160 mm(110/130/160 mm)

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa(Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

Elektronische Attribute:

Batterie: Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version: 4.x

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN Standard: EN 15091
Schutzklasse: IP 55ZULASSUNGEN:
DVGW: CW-6514CR0161

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 164 mm
Material: Messing
Betriebsspannung: 6 V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 3.6 kg
Verpackungsmaße: 783 x 193 x 114