



Hansa Spültisch-Elektronik-Einlochbatterie Hansafit 6525 2213 verchromt, 65252213



766,14 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA65252213

Hansa Spültisch-Elektronik-Einlochbatterie Hansafit 6525 2213 verchromt, 65252213 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Spültisch-Elektronik-Einlochbatterie Hansafit 6525 2213 verchromt, 65252213

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Küchenarmatur
Einbauart: Standmontage
Technisches Merkmal: Hybrid, Steckernetzteil
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
Montage: 1-Loch
Hebel/Bediengrifftyp: Zweihandbedienhebel/Griffe, Easy-Grip Bedienhebel
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf
Umstellerart: Druckumsteller, Automatische Rückstellung
Anzahl der Strahlarten: 2-strahlig
Handbrausen Typ: Ausziehbrause
Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schmutzfilter
Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil, Signalleuchten
Spezielle Eigenschaften: Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Softwareeinstellungen per Tastenveränderbar

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 4 s (2/4/8/10/20 s)
Hygienespülung: off (off/12/24/48/72h)
Automatische Spülung Dauer: 30 s (10/30/60/120/180 s)
Max. Fließdauer: 40 s (10/40/60/120/180 s)
Operating distance: 0-40 mm

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

Elektronische Attribute:

Elektrischer Anschluß: 230 / 5 V

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/30/EU , 2014/35/EU, 2011/65/EU

EN Standard: EN 200 , EN 15091, EN1111

Schutzklasse: IP 55 / transformer IP20

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15

Ausladung: 200 mm

Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (80/ 60)

Material: Messing/Verbundwerkstoff

Betriebsspannung: 5 V

Heißwasserversorgung: max. +70C

Arbeitsdruck: 100

1000 kPa

Anschlussgröße: G3/8

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 4.7 kg

Verpackungsmaße: 1017 x 230 x 144