



Hansa Funktionseinheit m.Dekorset Therm.Br. Hansaelectra 8090 9001 verchromt, 80909001




721,11 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA80909001



Hansa Funktionseinheit m.Dekorset Therm.Br. Hansaelectra 8090 9001 verchromt, 80909001 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Funktionseinheit m.Dekorset Therm.Br. Hansaelectra 8090 9001 verchromt, 80909001

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Duscharmatur

Einbauart: Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Technisches Merkmal: Fertigmontageset, Berührungslos, Thermostat, separater Transformator

Oberfläche: Chrom

BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff

Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

Mechanische Teile: Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer

Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten

Spezielle Eigenschaften: Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar

Bestandteile: Rosette rund, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung

Nicht im Lieferumfang: Ohne Netzteil

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)

Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

Operating distance: 10-500 mm (100/300/400/500/600 mm)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 13,80 l/min

Elektronische Attribute:

Elektrischer Anschluß: 12 VDC

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/30/EU , 2014/35/EU, 2011/65/EU
EN Standard: EN 15091, EN 1111
Geräuschklasse: I (ISO 3822)
Schutzklasse: IP 55ZULASSUNGEN:
ABP: PA-IX 29283/IBB

Technische Eigenschaften:

Material: Messing
Betriebsspannung: 12 V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 1.8436 kg
Verpackungsmaße: 204 x 186 x 174