



**Hansa Brause-Thermostat-Batt. f. Wandaufbau Hansaemotion 5865 0172 84 grau/chrom, 5865017284**



**1399,21 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA5865017284

Hansa Brause-Thermostat-Batt. f. Wandaufbau Hansaemotion 5865 0172 84 grau/chrom, 5865017284 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

**Hansa Brause-Thermostat-Batt. f. Wandaufbau Hansaemotion 5865 0172 84 grau/chrom, 5865017284**

**Allgemeine Attribute:**

Produktgruppe: Regenbrause-Duscharmatur

Einbauart: Wandmontage

Technisches Merkmal: Thermostat, Batteriebetrieb, Bluetooth fähig

Oberfläche: Chrom/Grau

BIM Daten vorhanden: Ja

**Produkt Eigenschaften:**

Verbindung: Kugelkopf-S-Anschlüsse

Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff

Duschteile: Handbrause, Kopfbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1750mm), Schwenkbares Kugelgelenk

Umstellerart: Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung

Duschstrahlart: Pulsierend

Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv -Belebender Wasserstrahl, Sensitiv -Sanfter Wasserstrahl

Anzahl der Strahlarten: 3-strahlig

Temperatureinstellungen: Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

Mechanische Teile: Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer

Elektronisches Teil: Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige

Spezielle Eigenschaften: Sicherheitsglas, Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicherung gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

**Flieseigenschaften:**

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

**Elektronische Attribute:**

Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4

Bluetooth version: 4.x

**Bestimmungen/Vorschriften:**

EU Directive: 2014/53/EU , 2011/65/EU  
EN Standard: EN 1111, EN 1112, EN1113, EN 15091  
Geräuschklasse: I (ISO 3822) Oras lab.  
Schutzklasse: IP 55

**Technische Eigenschaften:**

DN-Größe: DN15  
Handbrausengröße: 110x120 mm  
Kopfbrausengröße: 360x220 mm  
Ausladung: 401 mm  
Material: Messing  
Betriebsspannung: 6 V  
Heißwasserversorgung: max. +70C  
Arbeitsdruck: 100  
1000 kPa  
Anschlussgröße: G1/2  
Installationsabstand: CC150+  
15 mm  
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

**Logistik:**

Bruttogewicht: 8.6 kg  
Verpackungsmaße: 1017 x 230 x 144