



Ideal Standard Wand-WT-Thermostat CERAPLUS 2, Ausld. 356mm, absp.S-Anschlüsse, Chrom, A6701AA



559,76 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISA6701AA



Ideal Standard Wand-WT-Thermostat CERAPLUS 2, Ausld. 356mm, absp.S-Anschlüsse, Chrom, A6701AA von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Ideal Standard Wand-Waschtisch-Thermostat Ceraplus Safe SQ Ausladung 356mm absp.S-Anschlüsse Chrom, A6701AA

Oberste Priorität bei der Entwicklung unserer Sanitärprodukte hat die Erfüllung der speziellen Anforderungen im Kranken- und Pflegebereich. Die Serie CeraPlus erfüllt souverän alle Vorgaben an Hygiene- und Infektionskontrolle, bietet maximale Sicherheit, eine hohe Produktqualität, sowie sparsamen Wasserverbrauch. Die Stand- und Wandarmaturen verfügen über einen selbst entleerenden, nickelfreien Auslauf. Drei verschiedene Griffhebelvarianten ermöglichen maximalen Bedienungskomfort. Die Bade- und Brausethermostate besitzen eine thermische Entkopplung und damit maximale Sicherheit vor einem überhitztem Armaturenkörper. Alle CeraPlus-Thermostate ermöglichen eine thermische Desinfektion, ohne Demontage des Griffes. Die große Modellvielfalt bietet für alle Einsatzzwecke eine optimale Lösung.

Details:

- Serie: Ceraplus Safe SQ
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A6701AA
- Wand-Waschtischthermostat Aufputz DN 15
- Auslauf selbstentleerend
- Geeignet für thermische Desinfektion
- Ausladung: 250 mm
- Strahlregler offen (sichtbar)
- absperrbare S-Anschlüsse
- Griff aus Metall
- Schwenkbereich Auslauf: 70°, 120°, 180°
- Drehsicherheitskartusche
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz
- Thermische Entkopplung: Reduzierung der Wärmeübertragung von der Warmwasserseite auf die Kaltwasserseite bei geschlossener Armatur
- Norm: DIN EN 248
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111
- Gewicht: 4,170 kg
- Außenmaße (BxTxH): 400x375x251 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom

