




Ideal Standard Badearmatur UP CERAPLUS 2, Bausatz 2, Rosette d:163mm, Chrom, A6866AA



142,65 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISA6866AA



Ideal Standard Badearmatur UP CERAPLUS 2, Bausatz 2, Rosette d:163mm, Chrom, A6866AA von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Ideal Standard Badearmatur Unterputz Ceraplus Bausatz 2 Rosette Durchmesser:163mm Chrom, A6866AA

Oberste Priorität bei der Entwicklung unserer Sanitärprodukte hat die Erfüllung der speziellen Anforderungen im Kranken- und Pflegebereich. Die Serie CeraPlus erfüllt souverän alle Vorgaben an Hygiene- und Infektionskontrolle, bietet maximale Sicherheit, eine hohe Produktqualität, sowie sparsamen Wasserverbrauch. Die Stand- und Wandarmaturen verfügen über einen selbst entleerenden, nickelfreien Auslauf. Drei verschiedene Griffhebelvarianten ermöglichen maximalen Bedienungskomfort. Die Bade- und Brausethermostate besitzen eine thermische Entkopplung und damit maximale Sicherheit vor einem überhitztem Armaturenkörper. Alle CeraPlus-Thermostate ermöglichen eine thermische Desinfektion, ohne Demontage des Griffes. Die große Modellvielfalt bietet für alle Einsatzzwecke eine optimale Lösung.

Details:

- Serie: Ceraplus
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A6866AA
- Einhebel-Badearmatur Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage
- Griff aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung
- Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich)
- Kartusche: Ø 47 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kartuschenschwenkbereich: 120°
- Kartuschenübersetzung aus Edelstahl
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Mit 1 Rosette (rund) aus Metall
- DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser
- Mit Zugumsteller Wanne/Brause
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 817, DIN EN 200
- Gewicht: 1,242 kg
- Außenmaße (BxTxH): 163x70x196 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 24 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom