




## Ideal Standard Badethermostat UP CERAPLUS 2, Bausatz 2, Rosette d:163mm, Chrom, A6869AA



**461,43 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard  
Bestell-Nr.: ISA6869AA



Ideal Standard Badethermostat UP CERAPLUS 2, Bausatz 2, Rosette d:163mm, Chrom, A6869AA von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

## Ideal Standard Badethermostat Unterputz Ceraplus Safe Bausatz 2 Rosette Durchmesser:163mm Chrom, A6869AA

Oberste Priorität bei der Entwicklung unserer Sanitärprodukte hat die Erfüllung der speziellen Anforderungen im Kranken- und Pflegebereich. Die Serie CeraPlus erfüllt souverän alle Vorgaben an Hygiene- und Infektionskontrolle, bietet maximale Sicherheit, eine hohe Produktqualität, sowie sparsamen Wasserverbrauch. Die Stand- und Wandarmaturen verfügen über einen selbst entleerenden, nickelfreien Auslauf. Drei verschiedene Griffhebelvarianten ermöglichen maximalen Bedienungskomfort. Die Bade- und Brausethermostate besitzen eine thermische Entkopplung und damit maximale Sicherheit vor einem überhitztem Armaturenkörper. Alle CeraPlus-Thermostate ermöglichen eine thermische Desinfektion, ohne Demontage des Griffes. Die große Modellvielfalt bietet für alle Einsatzzwecke eine optimale Lösung.

### Details:

- Serie: Ceraplus Safe
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A6869AA
- Badethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage
- Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen
- Geeignet für thermische Desinfektion
- Rückflussverhinderer
- Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich)
- Griff aus Metall
- Rosette Ø 163 mm
- Seitenventile zur Vorabspernung
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Temperatursperre: 40 °C
- DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 817
- Gewicht: 2,100 kg
- Farbe / Oberfläche: Chrom