



## Geberit Urinal-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung Netz, Abdeckplatte Zink-DG Basic chrom, 11




**500,16 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: GE115802465



Geberit Urinal-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung Netz, Abdeckplatte Zink-DG Basic chrom, 11 von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

**Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Abdeckplatte aus Zinkdruckguss**

### Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente ohne feste Traverse, für Urinal universell

### Farbe / Oberfläche

- Oberfläche: mattverchromt

### Technische Eigenschaften

- Schutzart: IP45
- Nennspannung (V AC): 110–240 V AC
- Betriebsspannung (V DC): 4,5 V DC
- Netzfrequenz (Hz): 50 Hz
- Fließdruck (kPa) - min. bis max.: 100–800 kPa
- Prüfdruck Wasser (kPa) - max.: 1600 kPa
- Lagertemperatur (°C) - min. bis max.: -20 – +70 °C
- Betriebstemperatur (°C) - min. bis max.: 1–50 °C
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 100 kPa
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,23 l/s
- Intervallspülung Einstellbereich (h): 1–168 h
- Verweilzeit Einstellbereich (s) - min. bis max.: 3–15 s
- Verweilzeit Werkseinstellung (s): 7 s
- Spülzeit Einstellbereich (s): 1–15 s
- Spülzeit Werkseinstellung (s): 7 s
- Erfassungsbereich (mm) - min. bis max.: 50–1200 mm
- Zinkdruckguss
- Leistungsaufnahme (W): max. 0,5 W

### Zusätzlicher Lieferumfang

- Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Befestigungsrahmen
- Infrarotsteuerung
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial