

Schell Flexibler Schlauch Clean-Fix-S 200mm mit 3/8"ÜM mit 3/8"Winkel chr.lose



8,68 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Schell

Bestell-Nr.: SE102180630



Schell Flexibler Schlauch Clean-Fix-S 200mm mit 3/8"ÜM mit 3/8"Winkel chr.lose von Schell für #price# bei neuesbad.de kaufen.

Kauf auf Rechnung

Individuelle Beratung

Mehrfach ausgezeichneter Shop

jetzt kaufen

SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel, lose verpackt, 200 mm, Winkel mit Überwurfmutter G 3/8 IG und vormontierter Dichtung, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung, 102180630

Eckventile vom Weltmarktführer

Alle zwei Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein SCHELL Eckventil installiert. Der Klassiker steht für verlässliche Qualität, der optimal einreguliert auch noch bis zu 40 % Wasser spart. Neben dem Original bietet SCHELL zahlreiche neue Entwicklungen, die zum Beispiel beim Thema Verbrühungsschutz oder bei der Probennahme unterstützen.

Flexibler Schlauch Clean-Fix S

Mit Edelstahl-Drahtumflechtung.

Technische Daten

- Oberfläche: Anschluss chrom
- Länge: 200 mm
- Nenndurchmesser: DN 8
- $Anschluss: Winkel \ mit \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ und \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \textbf{G} \ 3/8 \ \textbf{IG} \ mit \ vormontierter \ \textbf{Dichtung}, \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutter \ \ddot{\textbf{U}} berwurfmutt$