



Hansa Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau Hansatempra Rohrunterbrecher A2 0824 chrom




463,73 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA08240282



Hansa Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau Hansatempra Rohrunterbrecher A2 0824 chrom von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen.

☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau Hansatempra Rohrunterbrecher A2 0824 chrom

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Duscharmatur

Einbauart: Wandmontage

Technisches Merkmal: Thermostat

Oberfläche: Chrom

Produkt Eigenschaften:

Verbindung: S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung

Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff

Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

Mechanische Teile: Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, mit Sicherungseinrichtung, Schmutzfilter

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelleitung Einjustierung möglich

Fließeigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 21,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111

Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:

ABP: PA-IX 29304/ID

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15

Material: Messing

Heißwasserversorgung: max. +80°C

Arbeitsdruck: 100

1000 kPa
Anschlussgröße: G1/2
Installationsabstand: cc150 +
20 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): DB

Logistik:

Bruttogewicht: 4.219 kg
Verpackungsmaße: 430 x 215 x 191