




## Hansa Waschtisch/Spültisch-Thermostat-Batterie für Wandaufbau Hansatempra 0838 verchromt



**569,72 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa  
Bestell-Nr.: HA08382202



Hansa Waschtisch/Spültisch-Thermostat-Batterie für Wandaufbau Hansatempra 0838 verchromt von Hansa für #price# bei [neuesbad.de](http://neuesbad.de) kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

## Hansa Waschtisch/Spültisch-Thermostat-Batterie für Wandaufbau Hansatempra 0838 verchromt

### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur  
Einbaurart: Wandmontage  
Technisches Merkmal: Thermostat  
Oberfläche: Chrom

### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler  
Verbindung: S-Anschlüsse, mitintegrierter Vorabsperrung  
Hebel/Bediengrifftyp: Temperaturstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Bedienungshebel lang  
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, gegossen  
Temperaturstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38C  
Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregulierung, Rückflusshinderer, Schmutzfilter  
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich  
Zusätzlich Eigenschaften: Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar.

### Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

### Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111  
Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:  
ABP: PA-IX 29306/IA

### Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15

Ausladung: 245 mm  
Schwenkbereich des Auslaufs: 120  
Material: Messing  
Heißwasserversorgung: max. +80C  
Arbeitsdruck: 100  
1000 kPa  
Installationsabstand: cc150 +  
20 mm  
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

**Logistik:**

Bruttogewicht: 5.24 kg  
Verpackungsmaße: 430 x 215 x 191