



Kermi Schwingtür Liga SFR 1200x2000 BV: 1180-1210, silber hochglanz ESG klar mit KermiClean




894,84 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDLISFR12020VPK



Kermi Schwingtür Liga SFR 1200x2000 BV: 1180-1210, silber hochglanz ESG klar mit KermiClean von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

LIGA

Die Feine.

LIGA ist so variabel, dass sie so gut wie für jede Duschplatzsituation eine optimale Lösung bietet. Natürlich auch für Ihre. Die Serie ist der beste Beweis dafür, dass auch bei geringeren Budgets nicht zwangsläufig Abstriche in Sachen Qualität und Design gemacht werden müssen. Alle wesentlichen Teile sind aus Metall gefertigt. Wie auch die ergonomischen Bügelgriffe, die die Handhabung im Alltag erleichtern. Alle Gelenke, Verbindungen und Griffe sind zudem hochwertig verchromt. Ach ja: Und sie sieht übrigens auch fabelhaft aus.

Details:

- Serie: Liga
- Artikelnummer: LISFR12020VPK
- Modellnummer: LISFR
- EAN: 4051484592129
- Hersteller: Kermi
- Material Profil: eloxiertes Aluminium
- Profilfarbe: silber hochglanz
- Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Glasfarbe: klar
- Beschichtung: mit Beschichtung KermiClean
- Breite in mm: 1200
- Breite Festfeld von (mm): 501
- Breite Festfeld bis (mm): 526
- Breite Festfeld links von (mm):
- Breite Festfeld links bis (mm):
- Breite Festfeld rechts von (mm):
- Breite Festfeld rechts bis (mm):
- Einstiegsbreite von (mm): 640
- Einstiegsbreite bis (mm):
- Höhe (mm): 2000
- Profiltiefe: 21 mm
- Rücksprung R: 10 mm
- Designer: KERMI inhouse
- Glasstärke (mm): 5
- Glasbreite von (mm):
- Glasbreite bis (mm):
- Glasaussenkante von (mm):
- Glasaussenkante bis (mm):
- Wanneneinbaumass von (mm):

- Wanneneinbaumass bis (mm):
- Wanneneinbaumass in Nische von (mm): 1180
- Wanneneinbaumass in Nische bis (mm): 1210
- Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm):
- Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm): - Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm):
- Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm):
- Radius (mm):
- Hebe-Senk-Funktion: mit Hebe-Senk-Funktion
- Beschlag flächenbündig: Beschlag aufgesetzt
- Profilart: teilgerahmt
- Anschlag: Anschlag rechts
- Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil

weitere Details:

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld
- Inklusive LIGA-Stabilisierung (innen)
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 25 mm, verschlusseitig 5 mm
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
- Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken
- Made in Germany
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells
-