

### Kermi Pendeltür PEGA 10L 1530x1850 GAK: 1490-1515 SIHG ESG Arena, PE10L15318VNK



# 1287,70 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPE1OL15318VNK















Kermi Pendeltür PEGA 10L 1530x1850 GAK: 1490-1515 SIHG ESG Arena, PE10L15318VNK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

#### **PEGA**

### Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschtraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

## Details:

Serie: PEGA

Artikelnummer: PE10L15318VNK

Modellnummer: PE10L EAN: 4051484519829 Hersteller: Kermi

Material Profil: eloxiertes Aluminum Profilfarbe: silber hochglanz

Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Glasfarbe: SR Arena C

Beschichtung: ohne Beschichtung

Breite (mm): 1530 Breite links (mm): Breite rechts (mm):

Breite Festfeld von (mm): 581
Breite Festfeld bis (mm): 606
Breite Festfeld links von (mm):
Breite Festfeld links bis (mm):
Breite Festfeld rechts von (mm):
Breite Festfeld rechts bis (mm):
Einstiegsbreite von (mm): 822
Einstiegsbreite bis (mm):
Höhe (mm): 1850

Profiltiefe (mm): 22 mm Rücksprung R: 17 mm Designer: KERMI inhouse Glasstärke (mm): 6 Gesamtbreite von (mm): Gesamtbreite bis (mm):

Glasaussenkante von (mm): 1490 Glasaussenkante bis (mm): 1515 Wanneneinbaumass von (mm): Wanneneinbaumass bis (mm): Wanneneinbaumass links von (mm): Wanneneinbaumass rechts von (mm): Wanneneinbaumass rechts bis (mm):

Wanneneinbaumass in Nische von (mm): 1490 Wanneneinbaumass in Nische bis (mm): 1540 Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm): 1515 Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm): 1540

Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm): 1490 Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm): 1540

Radius (mm):

Hebe-Senk-Funktion: mit Hebe-Senk-Funktion Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag

Profilart: teilgerahmt Anschlag: Anschlag links

Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil auf Duschplatz

#### weitere Details:

Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit PE TWD Seitenwand / PE TVD verkürzt auf Badewanne Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld

Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen)

Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall

Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus

Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt

Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar

PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428

Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial

Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken

Made in Germany

Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS) 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells