

# Kermi Pendeltür Pega 1FR 1000x1850 BV: 980-1005 SIHG ESG Arena Clean, PE1FR10018VZK





\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPE1FR10018VZK













Kermi Pendeltür Pega 1FR 1000x1850 BV: 980-1005 SIHG ESG Arena Clean, PE1FR10018VZK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

#### **PEGA**

### Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschtraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

## Details:

Serie: PEGA

Artikelnummer: PE1FR10018VZK

Modellnummer: PE1FR EAN: 4051484508281 Hersteller: Kermi

Material Profil: eloxiertes Aluminum Profilfarbe: silber hochglanz

Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Glasfarbe: SR Arena C

Beschichtung: mit Beschichtung KermiClean

Breite (mm): 1000 Breite links (mm): Breite rechts (mm):

Breite Festfeld von (mm): 281
Breite Festfeld bis (mm): 306
Breite Festfeld links von (mm):
Breite Festfeld links bis (mm):
Breite Festfeld rechts von (mm):
Breite Festfeld rechts bis (mm):
Einstiegsbreite von (mm): 671
Einstiegsbreite bis (mm):
Höhe (mm): 1850
Breiter Festfeld von (mm): 23 mm

Profiltiefe (mm): 22 mm Rücksprung R: 17 mm Designer: KERMI inhouse Glasstärke (mm): 6 Gesamtbreite von (mm): Gesamtbreite bis (mm):

Glasaussenkante von (mm):

Glasaussenkante bis (mm):

Wanneneinbaumass von (mm): Wanneneinbaumass bis (mm):

Wanneneinbaumass links von (mm):

Wanneneinbaumass links bis (mm):

Wanneneinbaumass rechts von (mm):

Wanneneinbaumass rechts bis (mm):

Wanneneinbaumass in Nische von (mm): 980 Wanneneinbaumass in Nische bis (mm): 1005

Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm):

Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm):

Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm): Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm):

Radius (mm):

Hebe-Senk-Funkion: mit Hebe-Senk-Funktion Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag

Profilart: teilgerahmt Anschlag: Anschlag rechts

Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil

#### weitere Details:

Zum Einbau in einer Nische und Kombination mit WALK-IN

Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld

Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen)

Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN

Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall

Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm

Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus

Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt

Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar

PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428

Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial

Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Hacken

Made in Germany

Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)

20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells