



Kermi Gleittür Pega D4B 1200x1850 BV: 1160-1200 SIHG ESG klar, PED4B12018VAK



1287,70 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPED4B12018VAK



Kermi Gleittür Pega D4B 1200x1850 BV: 1160-1200 SIHG ESG klar, PED4B12018VAK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

PEGA

Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

Details:

Serie: PEGA
Artikelnummer: PED4B12018VAK
Modellnummer: PED4B
EAN: 4051484537915
Hersteller: Kermi
Material Profil: eloxiertes Aluminium
Profilfarbe: silber hochglanz
Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Glasfarbe: klar
Beschichtung: ohne Beschichtung
Breite (mm): 1200
Breite links (mm):
Breite rechts (mm):
Breite Festfeld von (mm): 276
Breite Festfeld bis (mm): 296
Breite Festfeld links von (mm):
Breite Festfeld links bis (mm):
Breite Festfeld rechts von (mm):
Breite Festfeld rechts bis (mm):
Einstiegsbreite von (mm): 451
Einstiegsbreite bis (mm):
Höhe (mm): 1850
Profiltiefe (mm): 47 mm
Rücksprung R: 15 mm
Designer: KERMI inhouse
Glasstärke (mm): 6

Gesamtbreite von (mm):
Gesamtbreite bis (mm):
Glasaussenkante von (mm): 1155
Glasaussenkante bis (mm): 1175
Wanneneinbaumass von (mm):
Wanneneinbaumass bis (mm):
Wanneneinbaumass links von (mm):
Wanneneinbaumass links bis (mm):
Wanneneinbaumass rechts von (mm):
Wanneneinbaumass rechts bis (mm):
Wanneneinbaumass in Nische von (mm): 1160
Wanneneinbaumass in Nische bis (mm): 1200
Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm): 1180
Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm): 1200
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm): 1160
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm): 1200
Radius (mm):
Hebe-Senk-Funktion: mit Hebe-Senk-Funktion
Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag
Profilart: teilgerahmt
Anschlag: Anschlag links & rechts
Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil auf Duschwanne

weitere Details:

Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand
Teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern
Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN
Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall
Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm
Gleittürsegmente mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar
Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar
PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428
Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
Made in Germany
Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells