



## Kermi Pendeltür Pega 1KL 0930x1850 GAK: 890-915 SIHG ESG Opaco Clean, PE1KL09318VYK



**1058,30 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi  
Bestell-Nr.: KDPE1KL09318VYK



Kermi Pendeltür Pega 1KL 0930x1850 GAK: 890-915 SIHG ESG Opaco Clean, PE1KL09318VYK von Kermi für #price# bei [neuesbad.de kaufen](#).  
 Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichneter Shop  jetzt kaufen

### PEGA

#### Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschtraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glatransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

#### Details:

Serie: PEGA  
Artikelnummer: PE1KL09318VYK  
Modellnummer: PE1KL  
EAN: 4051484512271  
Hersteller: Kermi  
Material Profil: eloxiertes Aluminium  
Profilfarbe: silber hochglanz  
Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)  
Glasfarbe: SR Opaco  
Beschichtung: mit Beschichtung KermiClean  
Breite (mm): 930  
Breite links (mm):  
Breite rechts (mm):  
Breite Festfeld von (mm):  
Breite Festfeld bis (mm):  
Breite Festfeld links von (mm):  
Breite Festfeld links bis (mm):  
Breite Festfeld rechts von (mm):  
Breite Festfeld rechts bis (mm):  
Einstiegsbreite von (mm): 796  
Einstiegsbreite bis (mm):  
Höhe (mm): 1850  
Profiltiefe (mm): 22 mm  
Rücksprung R: 17 mm  
Designer: KERMI inhouse  
Glasstärke (mm): 6

Gesamtbreite von (mm):  
Gesamtbreite bis (mm):  
Glasaussenkante von (mm): 890  
Glasaussenkante bis (mm): 915  
Wanneneinbaumass von (mm):  
Wanneneinbaumass bis (mm):  
Wanneneinbaumass links von (mm):  
Wanneneinbaumass links bis (mm):  
Wanneneinbaumass rechts von (mm):  
Wanneneinbaumass rechts bis (mm):  
Wanneneinbaumass in Nische von (mm):  
Wanneneinbaumass in Nische bis (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm): 915  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm): 940  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm): 910  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm): 935  
Radius (mm):  
Hebe-Senk-Funktion: mit Hebe-Senk-Funktion  
Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag  
Profilart: teilgerahmt  
Anschlag: Anschlag links  
Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil auf Duschplatz

**weitere Details:**

Zur Kombination verschlussseitig mit PE TWO Seitenwand / PE TVO Seitenwand verkürzt neben Badewanne  
Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend  
Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN  
Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall  
Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm  
Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus  
Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt  
Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar  
PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428  
Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial  
Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken  
Made in Germany  
Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)  
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells