



Kermi Seitenwand Pega TWD 1230x1850 GAK: 1190-1215 SIHG ESG Opaco Clean, PETWD12318VYK



814,72 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPETWD12318VYK



Kermi Seitenwand Pega TWD 1230x1850 GAK: 1190-1215 SIHG ESG Opaco Clean, PETWD12318VYK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

PEGA

Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegscomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

Details:

Serie: PEGA

Artikelnummer: PETWD12318VYK

Modellnummer: PETWD

EAN: 4051484562412

Hersteller: Kermi

Material Profil: eloxiertes Aluminium

Profilfarbe: silber hochglanz

Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Glasfarbe: SR Opaco

Beschichtung: mit Beschichtung KermiClean

Breite (mm): 1230

Breite links (mm):

Breite rechts (mm):

Breite Festfeld von (mm):

Breite Festfeld bis (mm):

Breite Festfeld links von (mm):

Breite Festfeld links bis (mm):

Breite Festfeld rechts von (mm):

Breite Festfeld rechts bis (mm):

Einstiegsbreite von (mm):

Einstiegsbreite bis (mm):

Höhe (mm): 1850

Profiltiefe (mm): 22 mm

Rücksprung R: 17 mm

Designer: KERMI inhouse
Glasstärke (mm): 6
Gesamtbreite von (mm):
Gesamtbreite bis (mm):
Glasaussenkante von (mm): 1190
Glasaussenkante bis (mm): 1215
Wanneneinbaumass von (mm): 1215
Wanneneinbaumass bis (mm): 1240
Wanneneinbaumass links von (mm):
Wanneneinbaumass links bis (mm):
Wanneneinbaumass rechts von (mm):
Wanneneinbaumass rechts bis (mm):
Wanneneinbaumass in Nische von (mm):
Wanneneinbaumass in Nische bis (mm):
Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm):
Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm):
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm):
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm):
Radius (mm):
Hebe-Senk-Funktion: ohne Hebe-Senk-Funktion
Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag
Profilart: teilgerahmt
Anschlag: Anschlag links & rechts
Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil auf Duschplatz

weitere Details:

Zur Kombination mit PE 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld, PE 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern, PE PTD Pendeltür, PE PFR/L Pendeltür mit Festfeld, PE PTF Pendeltür mit Festfeldern, PE D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld, PE D4B Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern und für U-Kabine
Teilgerahmte Seitenwand
Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen)
Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN
Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm
PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428
Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
Made in Germany
Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells